



FEDESTAL


FR / DE

eternovica

LA SOLUTION DÉFINITIVE AUX PROBLÈMES DE REVÊTEMENTS EXTERNES

DIE ENDLÖSUNG FÜR ALLE PROBLEME DER AUSSENBODENBELÄGE

- 1




Excellente cachette pour les tubes et installations
Optimales Versteck für Rohre und Installationen
- 2




Absorption des dilatations
Optimale Absorption der Ausdehnungen
- 3



Importante diminution du poids
Deutliche Gewichtsverminderung
- 4



Une surface toujours plane et facilement accessible
Ein immer ebener und leicht zu inspizierender Bodenbelag
- 5



Rapidité de pose
Schnelles Verlegen
- 6



Écoulement rapide de l'eau
Schneller Ablauf des Wassers
- 7



Meilleur isolement thermique
Verbesserte Wärmedämmung
- 8



Résistance au poids très élevée
Starker Widerstand gegen Gewichte
- 9



Meilleur isolement acoustique
Verbesserte Schalldämmung
- 10



Ecologie et nettoyage
Ökologie und Abfallverwertung

RÉSULTATS EXCELLENTS AVEC UNE POSE RAPIDE ET SURE

VIELE PLUSPUNKTE FÜR EINE SCHNELLE, SICHERE UND PROBLEMLOSE VERLEGUNG



L'auto-nivèlement permet de compenser automatiquement des pentes jusqu'à 5%.

Die Selbstnivellierung gewährleistet die Kompensation bei Neigungen bis zu 5%.



Ailette pré-coupée pour un détachement facile.

Vorgestanzte Abstandhalter zum leichten Entfernen.



Clef de réglage renforcée pour un réglage millimétrique même à plancher posé.

Verstärkter Anpassungsschlüssel für eine millimetergenaue Regulierung auch bei bereits fertigem Boden.



Tête en bi-matériau PP+ caoutchouc anti-bruit et antiglisse.

Kopfung Kopf-Schraube: der Kopf bleibt fest in seinem Sitz.

8 15
STAR.T

**LE RECORD MONDIAL
PLUS BAS DU MONDE.**

**LE SYSTÈME POUR PLANCHER
RÉGLABLE DE 10 À 30 mm.**

**EIN WELTREKORD
DER NIEDRIGSTE WELTWEIT.**

**DAS SYSTEM FÜR EINSTELLBARE
BÖDEN VON 10 AUF 30mm.**

S | T

8 15
STAR.T



PROLUNGA⁺⁵
STAR.T



**HIER FIXE, AUJOURD'HUI RÉGLABLE !
GESTERN FEST, HEUTE REGULIERBAR!**

Un plot pour plancher extérieur n'a jamais été aussi fin, il s'appelle Star.T et il est destiné à révolutionner le marché : le plus adaptable et personnalisable surtout pour les restructurations, l'unique toujours réglable grâce à la fameuse « clef de réglage », le seul capable de réaliser n'importe quel type de plancher rendant simple chaque projet outdoor, domestique ou publique. Grâce à son encombrement minimum c'est un allier optimal dans la restructuration : Star.T est capable de satisfaire les plus épaisseurs grâce à sa partie fixe qui mesure seulement 8 mm, pour après être réglé de 10 mm jusqu'à 30 mm, surélevant n'importe quel type de plancher en céramique, ciment ou matériel composite de n'importe quel format ou poids. Le réglage millimétrique du Star.T permet d'obtenir des planchers élégants et parfaitement à niveau, raccourcissant comme cela les temps de pause tout en étant très stable et précis. La rallonge Star.T est l'unique adaptable au Star.T, qui permet d'atteindre la hauteur des plots NM1 et SEO ; une hauteur unique pour un produits versatile et simple : il se positionne sous le Star.T en augmentant sa hauteur de 5 mm et ses multiplies avec la possibilité de super poser plusieurs rallonges si besoin.

Star.T ist das dünnste, anpassungsfähigste und flexibelste Stelzlager für Außenböden auf dem Markt, es ist das einzige, die dank des mittlerweile berühmten "Anpassungsschlüssels" laufend angepasst werden kann, das einzige, das jeden Bodenbelag ermöglicht und jedes Projekt im Außenbereich, Innenbereich oder Gewerbebereich zu einer einfachen Sache macht. Dank seiner reduzierten Dimension, ist es ein optimaler Verbündeter für Renovierungen: Star.T kann seine Höhe von 8 auf 30mm regulieren, es kann jeden Boden, sei es Keramik, Zement oder gemischtes Material, jedes Format und Gewicht, anheben. Die exakte, millimetergenaue Einstellung von „Star.T“ gewährleistet elegante, perfekt geebnete Böden und außerdem verringert sich die Verlegezeit und gewährleistet dem gesamten Boden Stabilität und Präzision. „Star.T“ ist die einzig für Star.T passende Erweiterung und ermöglicht die Verbindung mit den einstellbaren Auflagen „NM1“ und „SEO“; eine einzige Höhe für ein vielseitiges und einfaches Produkt; sie werden unter „Star.T“ positioniert, wodurch die Höhe um 5 mm gesteigert wird. Falls nötig, können zusätzliche Erweiterungen darübergelegt werden.

PLOT ETERNO AUTO-NIVELANT RÉGLABLE AVEC TÊTE EN BI-MATÉRIEL (PP + CAOUTCHOUC)

EINSTELLBARES SELBSTNIVELLIERENDES STELZLAGER ETERNO MIT ZWEIKOMPONENTEN KOPF (PP+GOMMA)

AVANTAGES:

- Tête auto-nivelante qui compense automatiquement des pentes jusqu'à 5%
- Réglable de 28 mm à 550 mm avec plancher fini grâce à la clef de réglage
- Base de pose lisse de 320 cm²
- Totalement recyclable
- Résistant à des températures de -40° à +120°
- Résistant aux acides, au vieillissement, aux rayons UV
- Utilisable avec tous types de planchers extérieurs autoportants
- Protégé par un brevet international
- Tête avec la partie supérieure en caoutchouc anti-bruit et antiglisse
- Ailettes facilement détachables
- Test de résistance certifié

VORZÜGE:

- Selbstnivellierender Kopf, der automatisch Gefälle bis zu 5% ausgleicht
- Regulierbar von 28 auf 550mm bei bereits fertigem Boden dank des speziellen Anpassungsschlüssels
- Stützfuß glatt 320 cm²
- Vollständig recyclebar
- Beständig gegen Temperaturen von -40° bis +120°
- Beständig gegen säurehaltige Lösungen, Alterung, UV-Strahlen.
- Zur Anwendung bei jeder Art von selbsttragenden Außenbodenbelägen
- Durch internationales Patent geschützt
- Kopf, Oberteil mit Gummi für Anti Lärm- und Abrutschschutz
- Abstandhalter zur einfachen Entfernung
- Zertifizierter Bruchlast-Test

SE

TÊTE AUTO-NIVELANTE QUI COMPENSE DES PENTES JUSQU'À 5%

SELBSTNIVELLERENDER KOPF MIT DER FÄHIGKEIT ZUM AUSGLEICH BIS 5%



SE 0	SE 1	SE 2	SE 3	SE 4	SE 5	SE 6	SE 7
28 - 38 mm	37,5 - 50 mm	50 - 75 mm	75 - 120 mm	120 - 170 mm	170 - 215 mm	140 - 230 mm	185 - 275 mm



SE 8	SE 9	SE 10	SE 11	SE 12	SE 13	SE 14	LGH2 - LGH3
235 - 325 mm	205 - 345 mm	250 - 385 mm	300 - 400 mm	270 - 455 mm	315 - 500 mm	365 - 550 mm	2 - 3 mm



TÊTE XL / XL KOPF
Ø 150 mm

PLOT RÉGLABLE NEW MAXI AVEC TÊTE EN BI-MATÉRIEL (PP + CAOUTCHOUC)

EINSTELLBARES STELZLAGER NEW MAXI MIT ZWEIKOMPONENTEN KOPF (PP + GUMMI)

N M

AVANTAGES:

- Réglage millimétrique de 25 mm
- Réglage de la hauteur, a plancher fini, grâce à l'exclusive clef de réglage
- Tête avec partie supérieure en caoutchouc anti-bruit et antiglisse
- Base d'appui lisse de 320 cm²
- Résistance aux agents atmosphériques, aux acides, au vieillissement, aux rayons UV
- Résistance de température entre -40° et +120°
- Totalement recyclable
- Utilisable avec tous types de planchers extérieurs
- Ailettes facilement détachables
- Test de charge a la résistance certifiée
- Utilisation compensateur de pente Twist TW 110
- Utilisation compensateur de pente Twist TW 150 avec tête XL

VORZÜGE:

- Millimetergenaue Einstellung von 25mm
- Höheneinstellung bei fertig verlegtem Boden, dank des exklusiven Regulierungsschlüssels
- Das Kopfteil verfügt über ein oberes Gummistück zur Geräuschdämpfung und als Abrutschschutz.
- Stützfuß glatt 320 cm²
- Beständig gegen Witterungseinflüsse, säurehaltige Lösungen, Alterung, UV- Strahlen
- Beständig gegen Temperaturen von -40° bis +120°
- Vollständig recycelbar
- Verwendbar für alle Arten von Außenbodenbelägen
- Einfach entfernbarer Abstandhalter
- Zertifizierte Bruchlast-Prüfung
- Verwendung der Ausgleichsscheibe Twist TW 110
- Verwendung der Ausgleichsscheibe Twist TW 150 mit Kopf XL



NM 1	NM 2	NM 3	NM 4	NM 5	P NM	LGH2 - LGH3	TWIST 110	TÊTE XL / XL KOPF
25 - 40 mm	40 - 70 mm	60 - 100 mm	90 - 160 mm	150 - 270 mm	165 mm	2 - 3 mm	0% - 1%	Ø 150 mm


POSE DES PLANCHES EN CÉRAMIQUE SUR UNE SOUS STRUCTURE A LAMBOURDE EN ALUMINIUM AVEC PLOTS SE, NM, SB, ST, EH

VERLEGUNG DER KERAMIKPLANKEN AUF EINER UNTERKONSTRUKTION AUS ALUMINIUMBALKEN MIT SE, NM, SB, ST, EH STELZLAGER

Les planche en céramique pour extérieur constituent un type de plancher d'un grand charme et d'un impact esthétique important. Le système de pose surélevé sur une sous-structure de lambourdes en aluminium avec l'utilisation des plots pedestal, assure des résultats excellents en ce qui concerne la sécurité, la rapidité de pose et la stabilité du plan de marche. La tête des plots accueille naturellement les lambourdes en aluminium grâce aux ailettes orientées parallèlement au sens des lambourdes, qui permettent leur ancrage de manière très simple et fiable. Le choix des plots est à effectuer en fonction des mesures des lambourdes.

Die Keramik Planken für den Außenbereich repräsentieren eine Art von Bodenbelag mit viel Charme und einer starken ästhetischen Wirkung. Das Verlegungssystem auf einer Unterkonstruktion bestehend aus Aluschienen in Verbindung mit den Pedestal Stelzlager, sorgt für hervorragende Ergebnisse in Bezug auf Sicherheit, Schnelligkeit bei der Verlegung und Stabilität der Lauffläche. Der Stelzlagerköpfe nehmen die Aluminiumbalken mit Natürlichkeit entgegen, dank der zu den Balken gerichteten Abstandhalter, die die Verankerung auf einfache und zuverlässige Art gewährleisten. Die Wahl der Stelzlager hängt von der Größe der Planken ab.

Falls die Planke einen Zuschnitt erfordern, muss die Wahl der Stelzlager auf die Modelle SE, NM, SB fallen, da diese eigens für diese Art der Verwendung vorgesehen sind.



DÉTAIL CROIX POUR POSE AVEC LAMBOURDES EN ALUMINIUM

DETAIL KREUZ FÜR DIE VERLEGUNG MIT ALUMINIUMBALKEN




COMPENSATEUR DE PENTE TWIST TW 110 E TW 150

AUSGLEICHSSCHEIBE TWIST TW 110 UND TW 150

Chaque compensateur de pente Twist, à placer sur la tête des plots NM, permet une inclinaison de 0% à 1%. Il est possible d'utiliser plus plusieurs compensateurs ensemble, les additionnant ensemble, jusqu'à obtenir le pourcentage de nivelage désiré. En présence de lambourdes en aluminium le compensateur est à positionner sous la base des plots.

Jede Ausgleichsscheibe Twist wird auf den Kopf der Stelzlager angebracht und gewährleistet eine Neigung von 0% auf 1%. Man kann mehrere Ausgleichsscheiben gleichzeitig verwenden, bis der gewünschte Prozentanteil der Nivellierung erreicht ist. Bei Vorhandensein von Aluminiumbalken ist die Ausgleichsscheibe unterhalb der Stelzlagerbasis anzubringen.



- 1 COMPENSATEUR DE PENTE TWIST RÉGLE JUSQU'À 1% DE PENTE
- 2 COMPENSATEURS DE PENTE TWIST RÉGLEMENT JUSQU'À 2% DE PENTE
- 1 AUSGLEICHSSCHEIBE TWIST REGULIERUNG DER NEIGUNG BIS AUF 1%
- 2 AUSGLEICHSSCHEIBEN TWIST REGULIERUNG DER NEIGUNG BIS AUF 2%



CLIP POUR BARDAGE VERTICAL


SENKRECHTER KANTEN-CLIP

L'innovation sûre pour "fermer en beauté"

Pensée pour faire front à un problème commun à beaucoup de planchers extérieurs, c'est-à-dire le bardage du bord sans murs de périmètre, le clip pour bardage vertical constitue un système innovant qui permet de fermer facilement et de manière élégante l'espace sur le périmètre qui est créé en présence d'un plancher surélevé. Une solution composée de deux clips particuliers en acier inox qui, mis sur la tête et sous la base du plot Eterno Ivica, créent un emplacement avec des grappins qui encastrent la portion de plancher taillé à la mesure de l'espace à fermer, évitant en même temps le glissement des dalles horizontales grâce à un blocage installé à l'extrémité du clip. Grâce à cette technique il est aussi possible de créer des escaliers.

Eine sichere Innovation, die die Montage abrundet.


Der Clip wurde eigens entwickelt, um ein häufiges Problem vieler Bodenbeläge zu lösen. Es handelt sich dabei um die Kantenabdichtung bei fehlender Umfassungsmauer. Der senkrechte Kanten-Clip ist ein innovatives System, das den entstandenen umfangseitigen Zwischenraum bei Doppelböden einfach und elegant abschließt. Die Lösung besteht aus zwei Spezialklammen aus Edelstahl, die auf dem Kopf und unter dem Eterno Ivica Stelzlager einen Sitz bilden, danach wird durch Beizen der Teil des auf den abzudichtenden Zwischenraum zugeschnittenen Bodenbelags festgeklemmt, wobei das Blocksyste an den Enden des Clips das Verrutschen der horizontalen Platten verhindert. Mit diesem System können auch Stufen erstellt werden.



Clip pour bardage vertical tête
Senkrechter Kanten-Clip-Kopf



Clip pour bardage vertical base
Senkrechter Kanten-Clip-Basis



ECARTEUR PÉRIMÉTRIQUE BODENKANTENKLAMMER

La conjonction idéale entre esthétique et fonctionnalité

Créé par Eterno Ivica pour éviter le contact entre les dalles et le mur latéral dans les planchers surélevés d'extérieur, l'écarteur périmétrique, construit entièrement en acier inox, est équipé d'amortisseurs pour les dilatations longitudinales et transversales et d'un crochet sûr pour permettre un joint périmétrique linéaire et élégant, offrant en même temps de la stabilité au sol.

Die ideale Verbindung zwischen Ästhetik und Funktionalität

Der von Eterno Ivica entworfene, gänzlich aus Edelstahl gefertigte Edelstahl, Plattenrand-Clip verhindert den Kontakt zwischen Platten und Umfassungsmauer bei Doppelböden für den Außenbereich; die Klammer ist mit Dämpfer gegen längs- und querseitige Dehnungen sowie mit einer sicheren Befestigung ausgestattet, so dass eine lineare und elegante Umfassungsfuge erstellt werden kann und dem Bodenbelag wird zugleich Stabilität verliehen.



Ecarteur périmétrique
Bodenkantenklammer





ETERNO IVICA SRL

Via Austria, 25/E - Z.I. SUD 35127 PADOVA - ITALY
T. ITALIA +39 049 8530101 - T. EXPORT +39 049 8530102
FAX +39 049 8530111

eternoivica@eternoivica.com
www.eternoivica.com

